



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB905
Typengenehmigung erteilt	20100309
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20121017
Erweiterung TG Positionen	'06/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ADIVA
04 Typ	AD 200
05 Typ; Variante/Version	BD; 200/BD40AA
06 Vorziffer	RGVBD40.A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2130
10 EFKO-Code	3992
10 Hersteller	ACTIVE MOBILES CO., LTD, TWN- Kaohsiung Country 820
11 Herstellerplakette	im Helmfach, auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn auf Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,15
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MA8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	171
24 Leistung kW	11.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	15.9
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HGC ADIVA øe4!
29 Motorkennzeichen	MA8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	zusammenklappbares Verdeck
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-Wischer
35 Länge von	2230



35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1770
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	264
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	349
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	143
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-14; 3.50x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-14; 3.50x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest Load-Index: v= 41K, h= 53K