



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC911
Typengenehmigung erteilt	20250908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	AJP
04 Typ	PR7 650
05 Typ; Variante/Version	PR7; 1/01
06 Vorziffer	TX9PR7101..060...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*11024
10 EFKO-Code	7307
10 Hersteller	AJP MOTOS S.A., 4620-501 Lousada
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	128
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	A1VA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	600
24 Leistung kW	19.5
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	39
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/AJP [e9] 6A0059
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AJP [e9] 4A0055
29 Motorkennzeichen	A1VA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1530
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	230
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.50x18
54 Reifen Felgen	min. Index v= 54S / h= 70R