



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AD105
Typengenehmigung erteilt	20221013
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	ASKOLL
04 Typ	NGS 2
05 Typ; Variante/Version	03; 01/??, 02/??
06 Vorziffer	ZNM03.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2020/1694*00045
10 EFKO-Code	3431
10 Hersteller	ASKOLL EVA S.r.l., 36031 I- Dueville
11 Herstellerplakette	im Batterieraum, hinten mitte
12 Fahrgestellnummer	links, unten mitte am Rahmen bei Zentralstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	21,18
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf VR
17 Handbremse Z2	ww. hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR oder
17 Handbremse Z3	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ASKOLL
21 Motor Typ	EME200
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	2.7
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EME200
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1825
35 Länge bis	2000
36 Breite von	726
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1056
37 Höhe bis	1600



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	312
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1245
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	156
44 Leergewicht bis	173
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	260
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16; 1,6x16 / 90/80-16; 2,15x16
53 Reifen Felgen	h= 90/80-16; 1,85x16 / 110/70-16; 2,5x16
54 Reifen Felgen	min. Index: v=45J / h=51J
Bemerkungen Z1	34/37) Variante A = 1600mm / Variante B = 1350mm / Variante C = 1240 mm



<b>Bemerkungen Z2</b>	mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z3</b>	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) inkl. Batteriepaket 8kg - 16kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	45) v= 91-96kg / h= 154-164kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	55) Geräusch nicht bewertbar