



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AD301
Typengenehmigung erteilt	20200116
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ARIIC
04 Typ	318
05 Typ; Variante/Version	LK300T; -/--
06 Vorziffer	LYZTDPPA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00806
10 EFKO-Code	4843
10 Hersteller	JINLANG SCIENCE AND TECHNOLOGY, 318058 RC-Taizhou City
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte am Rahmen unter Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,22
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	JINLANG
21 Motor Typ	1P73MN-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	276
24 Leistung kW	15.8
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	24.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARIIC 1830A-J3AN øe13!
29 Motorkennzeichen	1P73MN-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motor- gehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1330
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	345
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	225
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.0x14



53 Reifen Felgen

h= 150/70-13; 4.0x13

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=35L, h=57L

---