



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA308 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970321 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20030605 |
| Erweiterung TG Positionen | '27 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | F650 |
| 05 Typ; Variante/Version | BMW169 F650 / F650ST |
| 06 Vorziffer | WB1016..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank, in Fahrzeugmitte am Rahmenquerrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Steuerkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,94 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | 651VA |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 652 |
| 24 Leistung kW | 35 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 57 |
| 25 Md. max n | 5200 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2345147 oder 1/2345017 |
| 29 Motorkennzeichen | 651VA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, oben hinter dem Zylinder |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2165 |
| 35 Länge bis | 2180 |
| 36 Breite von | 840 |
| 36 Breite bis | 880 |
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 1345 |



| | | |
|--------------------------|--|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1490 | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | |
| 44 Leergewicht von | 264 | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | |
| 45 Garantiegewicht von | 371 | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie v von | 185 | |
| 46 Achsgarantie v bis | 260 | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | |
| 48 gebremst mech | 0 | |
| 48 gebremst autom | 0 | |
| 49 ungebremst mech | 0 | |
| 49 ungebremst autom | 0 | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19 57S/H; 2.15x19 | Speichenräder (F650) |
| 53 Reifen Felgen | 100/90-18 57S/H; 2.15x18 | Speichenräder (F650ST) |
| 54 Reifen Felgen | h= 130/80-17 65? oder 130/80R17 65?; 3.00x17 | Speichenräder (F650 Index S/H / F650ST Index H) |



Bemerkungen Z1

37) mit Tieferlegung verringert sich die Höhe um 50mm

Bemerkungen Z3

51) Mischbereifung gem. Art. 138/1 VTS zugelassen
