



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA310
Typengenehmigung erteilt	19970530
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20040615
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R1200C
05 Typ; Variante/Version	BMW259C
06 Vorziffer	WB10424.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Haupttrahmenteil neben dem Schwingenlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	168
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	122EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	45
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	98
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/6930
29 Motorkennzeichen	122EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock, unter dem Zylinderfuss
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1650
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	331
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	210
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18 56H TL, 2.50x18 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15 M/C 77H TL, 4.00x15 LM mit Stahlspeichen