



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA344
Typengenehmigung erteilt	20030612
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R850R
05 Typ; Variante/Version	BMW259 25 kW
06 VorzifferR850R od. WB10401.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3.20+3,36
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht, a.W. ABS



18 Fussbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht, a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	852EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	848
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	60
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2256755001
29 Motorkennzeichen	852EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock, unter dem Zylinderfuss
32 Abstellstütze	Zentral+Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	775
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1460
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	310
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 3.50x17 LM 'BMW' 110/80R18 2.50x18 LM-Felge mit Stahlspeichen 'AKRONT' 'BEHR'
53 Reifen Felgen	h= 160/60R18 4.50X18 LM 'BMW' 150/70R17 4.00x17 LM-Felge mit Stahlspeichen 'AKRONT' 'BEHR'



Bemerkungen Z1

05) Variante 25kW von TG 6BA3 01; Leistungsreduktion mittels Kodierstecker
am Steuergerät der Einspritzanlage

Bemerkungen Z2

sowie je eine Drosselblende d= 20 mm in den
Ansaugkanälen links= 1342175/25kW

Bemerkungen Z3

und rechts= 1342176/kW25
