



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA433
Typengenehmigung erteilt	20080522
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080528
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	G 450 X
05 Typ; Variante/Version	E45X; 0145/B
06 Vorziffer	WB101450.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0383
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen-Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,2
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	117



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht auf VR,
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. längsgelocht auf HR,
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	451EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	450
24 Leistung kW	19
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	30
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Lafranconi 2710.A1 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	451EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	170
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 M/C 54M; M+S 1.60x21 / h= 140/80-18 M/C 70M; M+S 2.15x18

