



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA513
Typengenehmigung erteilt	20160808
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20161213
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	F 800 GS
05 Typ; Variante/Version	4G80r; 0B07/AC, -/ACD
06 Vorziffer	WB10B07.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00022
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	204



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	802EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	798
24 Leistung kW	63.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	83.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/1851 8558272 ϕ e1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1851 8566047 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	802EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb rechtem Zylinder am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2280
35 Länge bis	2300
36 Breite von	890
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	1345
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	1600
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	296
44 Leergewicht bis	338
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	294
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54V / 90/90-21 54S M+S / 90/90-21 54R M+S; 2.15x21



53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69V / 150/70B17 69Q M+S / 150/70-17 69R M+S; 4.25x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10B07..... oder ab: e1*168/2013*00022*00
Bemerkungen Z3	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA5 11
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 0B07/AC / 0B07/ACD
Bemerkungen Z7	Ausführung Zivil / Ausführung Behörde
Bemerkungen Z8	44) 296 / 338