



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA614
Typengenehmigung erteilt	20220413
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220628
Erweiterung TG Positionen	'09/26
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	R1250GS Adventure
05 Typ; Variante/Version	1G13; 0M11/A, -/AC
06 Vorziffer	WB10M11.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00071
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,09
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	213



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	mit ABS, EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS, EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A74B12M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1254
24 Leistung kW	100
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	143
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/ww. 8566947 ϕ e1!, 8564069
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8566948 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	A74B12M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0



36 Breite von	980
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	1520
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1504
40 Abstand Achse 1-2 bis	1523
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	353
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	485
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	320
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60V; 3.00x19 / 120/70R19 60T M+S; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 170/60R17 72V; 4.50x17 / 170/60R17 72T M+S; 4.50x17
54 Reifen Felgen	v= 120/70-19 60Q M+S; 3.00x19 / h= 170/60B17 72Q M+S; 4.50x17 Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10M11..... oder ab: e1*168/2013*00071*02
Bemerkungen Z3	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 0M11/A / 0M11/AC
Bemerkungen Z7	34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung