



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA647
Typengenehmigung erteilt	20240605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	R 1300 GS
05 Typ; Variante/Version	GG13; 0M21/AG1K, -/AF?G1K
06 Vorziffer	WB10M21.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00326
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	3,44
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	225
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS, EBV
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS, EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A75B13A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1300
24 Leistung kW	107.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	149.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/9445094
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/9446014 çe1!
29 Motorkennzeichen	A75B13A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2212
35 Länge bis	0
36 Breite von	1000



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1376
37 Höhe bis	1426
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1518
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	319
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-19 60Q M+S; 3.00x19 / h= 170/60B17 72Q M+S; 4.50x17 Mischbereifung genehmigt
53 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60T M+S; 3.00x19 / h= 170/60R17 72T M+S; 4.50x17
54 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60V; 3.00x19 / h= 170/60R17 72V; 4.50x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10M21..... oder ab: e1*168/2013*00326*01
Bemerkungen Z3	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 0M21/AG1K / 0M21/AF1G1K / 0M21/AF2G1K / 0M21/AF3G1K
Bemerkungen Z7	34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung 1 / hohes Fahrwerk / mit Tieferlegung 2
Bemerkungen Z8	37) 1406 / 1376 / 1426 / 1396