



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA670
Typengenehmigung erteilt	20241202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	R 18 Roctane
05 Typ; Variante/Version	RH18; 0N91/A
06 Vorziffer	WB10N91.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00213
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	mitte, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,09
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS, EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS, EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A70B18A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1802
24 Leistung kW	67
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	163
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/ww. 9829071 e1! , 9829072 e1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/9829210 e1!
29 Motorkennzeichen	A70B18A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2615
35 Länge bis	0
36 Breite von	977



36 Breite bis	1120
37 Höhe von	1206
37 Höhe bis	1412
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1720
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	454
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	560
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	315
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	450
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70B21 68H; 3.50x21 / h= 180/55B18 80H; 5.50x18
53 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60V; 3.00x19, 3.50x19 / h= 180/65B16 81H; 5.00x16
54 Reifen Felgen	v= 120/70B19 60H; 3.00x19, 3.50x19 / h= 180/65B16 81H; 5.00x16
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10N91..... oder ab: e1*168/2013*00213*04
Bemerkungen Z3	17/18) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z5	51) v= 130/90B16 73H; 3.00x16 / h= 180/65B16 81H; 5.00x16