



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA685
Typengenehmigung erteilt	20251204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BMW
04 Typ	F 450 GS
05 Typ; Variante/Version	MG45; 0R31/A
06 Vorziffer	WB30R31.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00481
10 EFKO-Code	4536
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.43
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A20A04A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	420
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5B66915 [e1]
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/5B66918 [e1]
29 Motorkennzeichen	A20A04A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2161
35 Länge bis	0



36 Breite von	869
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	1380
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	245
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57H; 2.50x19 / h= 130/80R17 65H; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57S; 2.50x19 / h= 130/80-17 65S; 3.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57Q M+S; 2.50x19 / h= 130/80B17 65Q M+S; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB30R31..... oder ab: e1*168/2013*00481*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	17/18) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) a.W. mit Windschild 1320-1380
<b>Bemerkungen Z7</b>	51) Mischbereifung genehmigt