



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA884
Typengenehmigung erteilt	20180118
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201120
Erweiterung TG Positionen	'29/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 125 LC
05 Typ; Variante/Version	E9; 14/3, 14/C
06 Vorziffer	ZD3E914.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00263
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,00+4,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	98



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	99
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR,
18 Fussbremse Z2	(kombiniertes Bremssystem)
18 Fussbremse Z3	1 Scheibe längsgelocht auf HR,
21 Motor Marke	BETA
21 Motor Typ	WR4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.6
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer BETA E900M ϕ e11! und 1/HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA E900S ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	WR4
29 Motorkennzeichen	Links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	2240



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1190
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	1425
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	14/3: v= 90/90-21 54M, 80/100-21 51M; 21x1.60 / h= 120/80-18 62M, 120/90-18 65M; 18x1.85, 18x2.15
53 Reifen Felgen	14/C: v= 110/80-17 57S, 110/80-17TL 57S, 100/80-17 52S,100/80-17TL 52S; 17x2.5, 17x2.75
54 Reifen Felgen	14/C: h= 130/70-17 62S, 130/70-17TL 62S; 17x3.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 14/3 / 14/C
Bemerkungen Z3	15) 4,50 / 4,00
Bemerkungen Z4	16) 98 / 99
Bemerkungen Z5	35) 2240 / 2150
Bemerkungen Z6	37) 1190 / 1170
Bemerkungen Z7	40) 1425 / 1420
Bemerkungen Z9	52) Mindest-Index: v= 42K / h=55K