



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA901
Typengenehmigung erteilt	20200409
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	BETA
04 Typ	Evo 2T 300
05 Typ; Variante/Version	T8; 05/3
06 Vorziffer	ZD3T8053.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2016/1825*00028
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,82
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	BETA
21 Motor Typ	ZD3T8-05
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	297
24 Leistung kW	5.0
24 Leistung n	4970
25 Md. max Nm	19.2
25 Md. max n	1620
26 Abgasreinigung	3/in Auspuffkrümmer BETA T700M \varnothing e8! od. \varnothing e11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA T6S0 \varnothing e8! oder \varnothing e11!
29 Motorkennzeichen	ZD3T8-05
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre auf Kettenrad HR
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	152
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	179
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	74
46 Achsgarantie v bis	105
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21, 80/100-21, 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00-18, 120/100-18; 2.15x18



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 45L h= 56L
