



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA923
Typengenehmigung erteilt	20240425
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BETA
04 Typ	Alp ?
05 Typ; Variante/Version	TE; 16/3, 16/C
06 Vorziffer	ZD3TE16.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00370
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00+3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	GUANGDONG TAYO
21 Motor Typ	ZT184MP
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	348
24 Leistung kW	25.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	28
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	3/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA TE0M $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BETA TE0S $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	ZT184MP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	218
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	16/3: v= 90/90-21, 80/100-21; 1.85x21 / h= 140/80-18, 130/90-18; 2.50x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	16/C: v= 100/90-19; 2.50x19 / h= 140/80-17; 3.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 42N / h=60N
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) Alp 4.0 / Alp X
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 16/3 / 16/C
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) 3,14 / 3,00
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1220 / 1190