



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA925
Typengenehmigung erteilt	20250324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 4T 125 T
05 Typ; Variante/Version	EH; 11/0, -/1
06 Vorziffer	ZD3EH11.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00287
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4.14+4.50
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR; CBS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR; CBS
21 Motor Marke	GUAMGDONG TAYO
21 Motor Typ	ZT152MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer BETA EH3C [e1]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA EH0S [e1]
29 Motorkennzeichen	ZT152MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2076
35 Länge bis	2145
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1185	
37 Höhe bis	1210	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1425	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1435	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	190	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	290	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	98	
46 Achsgarantie v bis	192	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	Version -/0 (Enduro) i= 4,50	/ Version -/1 (Motard) i= 4,14



<b>53 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21 / 100/80-17, 110/80-17; 2.50x17, 2.75x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-18, 120/90-18; 1.85x18, 2.15x18 / 130/70-17; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	51) Mindest-Index: v= 42K / h= 55K