



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA927
Typengenehmigung erteilt	20250527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 4T 390 EFI
05 Typ; Variante/Version	EJ; 16/C
06 Vorziffer	ZD3EJ16.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00274
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.77
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	112



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	BETA
21 Motor Typ	ZD3E6-16
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	386
24 Leistung kW	13.7
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	25.6
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer BETA E601M [e5]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA E601S [e5]
29 Motorkennzeichen	ZD3E6-16
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte oben, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21, 90/90-21; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 130/90-18, 140/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 34K / h= 49K
