



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA938
Typengenehmigung erteilt	20250812
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 2T 125
05 Typ; Variante/Version	EM; 00/C (E5+)
06 Vorziffer	ZD3EM00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00365
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.85
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	BETA
21 Motor Typ	ZD3EA-00
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.2
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.8
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer BETA EM00M [e5]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA EK10S [e5]
29 Motorkennzeichen	ZD3EA-00
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1270	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1490	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	182	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	286	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	111	
46 Achsgarantie v bis	175	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21;	1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 120/80-18, 120/90-18, 140/80-18, 130/90-18; 1.85x18, 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 42K / h= 55K
