



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB243
Typengenehmigung erteilt	20201203
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20201203
Erweiterung TG Positionen	'21/29/52/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BENELLI
04 Typ	TRK502 (X)
05 Typ; Variante/Version	P16; 0/2, 0/3
06 Vorziffer	ZBNP16.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00123
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00+3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	BENELLI
21 Motor Typ	??269MR-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	500
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	46.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! BENELLI P16-M?
29 Motorkennzeichen	??269MR-A
29 Motorkennzeichen	rechts unten an Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2180
35 Länge bis	2220
36 Breite von	915



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	1525
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	310
44 Leergewicht bis	330
45 Garantiegewicht von	427
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	277
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	Version 2: v= 120/70ZR17; 3.50x17 / h= 160/60ZR17, 180/55ZR17; 4.50x17,
53 Reifen Felgen	Version 3: v= 110/80R 19; 3.00x19 / h= 150/70R 17; 4.25x17,
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42R / h= 64R
Bemerkungen Z1	26) Version 2= 2/ ϕ e13! BENELLI P16-P1 in Auspuffkollektor und 1/in HS / HS: 1/ ϕ e13! BENELLI P16-M3
Bemerkungen Z2	Version 3= K: 2+1/ ϕ e13! BENELLI P16-P2 in Auspuffkollektor / HS: 1/ ϕ e13! BENELLI P16-M4
Bemerkungen Z4	34) gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z5	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 0/2 / 0/3
Bemerkungen Z9	15) 3,00 / 3,14
Bemerkungen Z10	55) 89 dB/A / 88 dB/A
Bemerkungen Z11	4250 n/min / 4250 n/min