



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB519
Typengenehmigung erteilt	20070116
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'13/31)
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Outlander800MAX
05 Typ; Variante/Version	E; H/EM, -/EP
06 Vorziffer	2BVE..H.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
15 Getriebe 1	s2m
15 iA 1	3,60
16 Fahrzeug Vmax mech von	57
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
17 Handbremse Z3	welle ohne Differential); Hebel links
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR
18 Fussbremse Z3	bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal
19 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	810
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	15.0
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	39.7
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600407, BRP707600408
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aau
29 Motorkennzeichen	810
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Schalthebel-Parkschloss
35 Länge von	2670
35 Länge bis	0
36 Breite von	1300



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	585
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1499
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1060
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1060
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	480
44 Leergewicht bis	485
45 Garantiegewicht von	625
45 Garantiegewicht bis	638
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	591
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	591
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
<b>53 Reifen Felgen</b>	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265mm
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6BB5 17
<b>Bemerkungen Z2</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z3</b>	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 44) / 45)
<b>Bemerkungen Z4</b>	M = Outlander MAX                      480    625
<b>Bemerkungen Z5</b>	P = Outlander MAX XT                    485    638
<b>Bemerkungen Z6</b>	09/11) abgeleitet von EG-Nr. e13*2000/7*0069, auf Hst-Schild ohne Gültigkei
<b>Bemerkungen Z7</b>	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
<b>Bemerkungen Z8</b>	Anzahl Plätze: Total 2; vorn 1 / Rückspiegel: links
<b>Bemerkungen Z9</b>	vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
<b>Bemerkungen Z10</b>	- 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus:    8 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
<b>Bemerkungen Z11</b>	Raupensystem:ww. 715000268, 715000551 24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Feststellbremse: zus. Hebel links, feststellbar; hydr. Betätigung / - Geschwindigkeitsmesser
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Diebstahlsicherung
<b>Bemerkungen Z14</b>	15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
<b>Bemerkungen Z15</b>	31) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z16</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z17</b>	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Stosstange mit Anfahrkummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden
<b>Bemerkungen Z19</b>	46) v= 294-300 / h= 331-338



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

**Bemerkungen Z24**

125 - Sonderbewilligung erforderlich