



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC309
Typengenehmigung erteilt	20091210
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	BAOTIAN
04 Typ	BT49QT-20
05 Typ; Variante/Version	BT49QT-20; BT49QT-20A/-
06 Vorziffer	L82TCAPL.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1824
10 EFKO-Code	3894
10 Hersteller	JIANGMEN SINO-HONKONG BAO TIAN, RC-52900 Jiangmen Guangdong
11 Herstellerplakette	Mittelrohr Fussraum halbe Höhe
12 Fahrgestellnummer	Mittelrohr Fussraum halbe Höhe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	BAOTIAN
21 Motor Typ	139QMA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.61
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	3.56
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/als Einheit mit NS
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/e4-BT49QT-20
29 Motorkennzeichen	139QMA
29 Motorkennzeichen	links unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0



36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	251
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3.5x13
53 Reifen Felgen	min.-Index v= 28B h= 50B