



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC317
Typengenehmigung erteilt	20100729
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	BAOTIAN
04 Typ	BT49QT-21
05 Typ; Variante/Version	BT49QT-21; BT49QT-21b45 VICTORIA
06 Vorziffer	L82TCAPM.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2185
10 EFKO-Code	3894
10 Hersteller	JIANGMEN SINO-HONKONG BAO TIAN, RC-52900 Jiangmen Guangdong
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen im Bereich Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn am Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,12
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	BAOTIAN
21 Motor Typ	139QMA-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.15
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	3.88
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e4-BT49QT-21
29 Motorkennzeichen	139QMA-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	110/70-12; 3.5x12



53 Reifen Felgen

min.-Index v= 28B h= 50B
