



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC322
Typengenehmigung erteilt	20110728
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110817
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BAOTIAN
04 Typ	BT125T-3E
05 Typ; Variante/Version	BT125T-3; e/-
06 Vorziffer	L82TDJP3.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1576
10 EFKO-Code	3894
10 Hersteller	JIANGMEN SINO-HONKONG BAO TIAN, RC-52900 Jiangmen Guangdong
11 Herstellerplakette	im Fussraum, vorn am Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn am Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,1
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr. Scheibe gelocht od. mech. Trommel
17 Handbremse Z2	HR= hydr. Scheibe gelocht od. mech. Trommel
21 Motor Marke	BAOTIAN
21 Motor Typ	1P52MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.96
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.34
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ $\phi$ e4! -BT125T-3
29 Motorkennzeichen	1P52MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1980
35 Länge bis	0
36 Breite von	710



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16;

2.50x16 min.-Index= 28G

---

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16, 120/80-16; 2.75x16 min.-Index= 54G

---