



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC701
Typengenehmigung erteilt	20090730
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BLATA
04 Typ	Motard
05 Typ; Variante/Version	125; -/Motard
06 Vorziffer	TLE71M.1..B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2002/24-2006/120*0013
10 EFKO-Code	6322
10 Hersteller	BLATA s.r.o., CZ-678 01 Blansko Czech Republic
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,33
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
21 Motor Marke	BLATA
21 Motor Typ	FM125
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.9
24 Leistung n	9600
25 Md. max Nm	10.6
25 Md. max n	8400
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BM11T BLATA øe8!
29 Motorkennzeichen	FM125
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1984
35 Länge bis	0
36 Breite von	847
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 2.50x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17; 3.50x17



54 Reifen Felgen

Mindest Load-Speed-Index: v= 28L, h= 50L

---