



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD701
Typengenehmigung erteilt	20130531
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BORILE
04 Typ	Multiuso
05 Typ; Variante/Version	MULT; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	ZMEMULT0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0593
10 EFKO-Code	3420
10 Hersteller	UMBERTO BORILE & CO. S.R.L, I-35030 VO' (PD)
11 Herstellerplakette	unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,16-3,41
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	169FML
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	229
24 Leistung kW	8.7
24 Leistung n	7600
25 Md. max Nm	12.5
25 Md. max n	4900
26 Abgasreinigung	1/BORILE KAT01 \varnothing e3! in Krummer + 1/nach VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BORILE SC01C \varnothing e3!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BORILE SE01 \varnothing e3!
29 Motorkennzeichen	169FML
29 Motorkennzeichen	links Seite Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Schloss durch Kettenrad
35 Länge von	1980
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	310
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15) m5 - 3,42 / m5 - 3,17
Bemerkungen Z2	51) v= 2.75-21; 1.60x21 / v= 110/70-17; 3.50x17
Bemerkungen Z3	h= 4.00-18; 2.15x18 / h= 140/70-17; 4.25x17
Bemerkungen Z5	Mindest-Index v= 24G / h= 56G