



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE106
Typengenehmigung erteilt	20200228
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200527
Erweiterung TG Positionen	'05/53/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BRIXTON
04 Typ	Crossfire 500
05 Typ; Variante/Version	BX500; 0/0, 0/1, 1/0, 1/1
06 Vorziffer	VA4BX5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00790
10 EFKO-Code	6259
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	GX268MR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	486
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/ϕe13! KPJD M11-1 od. M11-1 BCGC
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe13! KPJD M11
29 Motorkennzeichen	GX268MR
29 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2097
35 Länge bis	2117
36 Breite von	757
36 Breite bis	851



37 Höhe von	1116
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1416
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



53 Reifen Felgen h= 160/60ZR17, 160/60R17; 4.25x17

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 36Q / h= 57Q

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 05) ?/0 / ?/1

Bemerkungen Z3 35) 2117 / 2097

Bemerkungen Z4 36) 757 / 851
