



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE123
Typengenehmigung erteilt	20251016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BRIXTON
04 Typ	Crossfire 500 XC
05 Typ; Variante/Version	BX500-A; 1/2 EURO 5+
06 Vorziffer	VA4BX5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00908
10 EFKO-Code	6259
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.73
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	GK268MR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	486
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/[e13] M11-3 KPJD + 2/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] M11 KPJD
29 Motorkennzeichen	GK268MR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2164
35 Länge bis	0
36 Breite von	851
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1203
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1441
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17, 120/70R17; 3.50x17 / 110/80R19; 2.50x19



53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17, 160/60R17, 150/60R17; 4.25x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38Q / h= 57Q
