



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE206
Typengenehmigung erteilt	20200430
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BULLIT
04 Typ	Bluroc 250
05 Typ; Variante/Version	LJ250-3V; C1/1
06 Vorziffer	L4HCPVNL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11330
10 EFKO-Code	4818
10 Hersteller	NINGBO LONGJIA MOTROCYCLE Co.Ltd, 315301 RC-Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oben am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS und
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	LONGJIA
21 Motor Typ	2V49FMM-R
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	12.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	17
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LONGJIA øe9! 2V493V
29 Motorkennzeichen	2V49FMM-R
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	226
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	311
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 2.50x17



53 Reifen Felgen

h= 130/90-15; 3.00x15

---

54 Reifen Felgen

Min. Index; v= 32L / h= 52L

---