



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE210
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BULLIT
04 Typ	Vbob 250
05 Typ; Variante/Version	LJ250-5V; C/00
06 Vorziffer	L4HDPVNP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11545
10 EFKO-Code	4818
10 Hersteller	NINGBO LONGJIA MOTROCYCLE Co.Ltd, 315301 RC-Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,97
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	LIFAN INDUSTRY
21 Motor Typ	2V49FMM-R
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	13.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	16.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	4/je 2 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/LONGJIA øe9! LJ250-2V
29 Motorkennzeichen	2V49FMM-R
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	920
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	254
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	211
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-16; 3.75x16



54 Reifen Felgen

Min. Index; v= 34K / h= 54K
