



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BE906 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250822 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | BENDA |
| 04 Typ | DARKFLAG 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | BD500-A2; 00/00 |
| 06 Vorziffer | H84PDTPA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*168/2013-2020/1694*00387 |
| 10 EFKO-Code | 4931 |
| 10 Hersteller | HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO. LTD, HANGZHOU |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten am Rahmen, unter Sattel |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2.69 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 129 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | HANGZHOU SATURN |
| 21 Motor Typ | BD4V53MR |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 496 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 42.0 |
| 25 Md. max n | 7300 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Krümmer und 1/HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BENDA 21R00.271001.301 [e5] |
| 29 Motorkennzeichen | BD4V53MR |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2330 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 890 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1586 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 335 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 440 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 280 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90-16 M/C; 3.0x16 |



53 Reifen Felgen

h= 150/80-16 M/C; 3.5x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 44M / h= 64M
