



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE909
Typengenehmigung erteilt	20251222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	BENDA
04 Typ	Rock 125
05 Typ; Variante/Version	BD125-16; 01/00
06 Vorziffer	H84PDJPM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1252*01826
10 EFKO-Code	4931
10 Hersteller	HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO. LTD, HANGZHOU
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.90
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR, CBS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, CBS
21 Motor Marke	HANGZHOU S.P.T.
21 Motor Typ	BD2V42MI
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	14.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BENDA [e13] 21MG0.271001.301 und
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BENDA [e13] 21MG0.271002.301
29 Motorkennzeichen	BD2V42MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2225
35 Länge bis	0
36 Breite von	853



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1072
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	245
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 130/90-16; 3.00x16

53 Reifen Felgen

h= 150/80-16; 3.50x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 39J / h= 60J
