



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE915
Typengenehmigung erteilt	20251222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BENDA
04 Typ	Darkflag 500
05 Typ; Variante/Version	BD500-2A; 00/00
06 Vorziffer	H84PDTPA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00387
10 EFKO-Code	4931
10 Hersteller	HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO. LTD, HANGZHOU
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.69
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	129



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HANGZHOU S.P.T.
21 Motor Typ	BD4V53MR
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	496
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	42.0
25 Md. max n	7300
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BENDA [e5] 21R00.271001.301 und
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BENDA [e5] 21R00.271002.301
29 Motorkennzeichen	BD4V53MR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2330
35 Länge bis	0
36 Breite von	890



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1586
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 130/90-16; 3.00x16

---

53 Reifen Felgen

h= 150/80-16; 3.50x16

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 44M / h= 64M

---