



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BE916 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251222 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | BENDA |
| 04 Typ | Chinchilla 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | BD500-15; 01/01 |
| 06 Vorziffer | H84PDTPD..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02016 |
| 10 EFKO-Code | 4931 |
| 10 Hersteller | HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO. LTD, HANGZHOU |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten oben am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2.89 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 129 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | HANGZHOU S.P.T. |
| 21 Motor Typ | BD2V69MR |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 476 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 42.0 |
| 25 Md. max n | 7200 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr und 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/[e13] 21Q01.271000.301 |
| 29 Motorkennzeichen | BD2V69MR |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2220 |
| 35 Länge bis | 2240 |
| 36 Breite von | 870 |
| 36 Breite bis | 890 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 1150 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1550 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 290 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 395 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 245 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 150/80-16; 3.00x16 |



53 Reifen Felgen

h= 180/65-16; 5.00x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 42M / h= 60M
