



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA101
Typengenehmigung erteilt	19970421
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CAGIVA
04 Typ	600 Canyon
05 Typ; Variante/Version	5G1
06 Vorziffer	5G1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3242
10 Hersteller	CAGIVA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	161
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht auf HR
21 Motor Marke	CAGIVA
21 Motor Typ	2G
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	601
24 Leistung kW	24
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	4700
26 Abgasreinigung	in beide Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/65541 (links); 1/80846 (rechts)
29 Motorkennzeichen	2G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90R19; 19x2.15 Speichenrad
53 Reifen Felgen	h= 140/80R17; 17x3.50 Speichenrad
Bemerkungen Z1	30) Alle Plastikverschalungen + Luftfilterkasten innen mit Absorptionsmaterial belegt. Abschirmbleche über
Bemerkungen Z2	Topfeingang mit Reflektionsmaterial belegt. 26 Dämpfungsgummi 7xd=16mm in den Kühlrippen des Zylinder-



Bemerkungen Z3

kopfes. 2 Gummistege 75x15mm in den Kühlrippen des Zylinders

---