



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA504
Typengenehmigung erteilt	20010528
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CPI
04 Typ	Popcorn
05 Typ; Variante/Version	JP
06 Vorziffer	RFTJP50A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0036
10 EFKO-Code	3844
10 Hersteller	CPI MOTOR CO, TWN Taichung County, Taiwan
11 Herstellerplakette	hinten rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am vorderen Rohr des Hauptrahmens, oberhalb der Fussabstellfläche
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,54
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	CPI
21 Motor Typ	61C
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.1
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CP1
29 Motorkennzeichen	CPI50C
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, auf Kurbelgehäuse vor Motornummer
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0
36 Breite von	653
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1097
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	240
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	140
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J 3.5x10, 120/70-12 51J 3.5x12
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J 3.5x10, 130/70-12 56J 3.5x12