



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA902
Typengenehmigung erteilt	20040108
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CCCP
04 Typ	Chopper
05 Typ; Variante/Version	SC74; Motor: 35,5 kW
06 Vorziffer	CCCP...SS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2873
10 Hersteller	,
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,18
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht



17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	CCCP
21 Motor Typ	SC74
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1201
24 Leistung kW	35.5
24 Leistung n	5110
25 Md. max Nm	72.0
25 Md. max n	3080
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/SC7403
29 Motorkennzeichen	SC74
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2090
35 Länge bis	3060
36 Breite von	780
36 Breite bis	1210
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	2450
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	386
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	33) Zündschloss sowie ein fest montiertes Bremsscheibenschloss
Bemerkungen Z3	51) v= Reifen 120/70VB16 57V mit Felgen 2.75, 3.00, 3.50, 3.75 x16
Bemerkungen Z4	120/70R17 58H 3.50, 3.75 x17



Bemerkungen Z5	130/70B18 69H	3.00, 3.50, 3.75, 4.00	x18
Bemerkungen Z6	130/60R18 60V	3.00, 3.50, 3.75, 4.00	x18
Bemerkungen Z7	90/90-18 57H	1.85, 2.15, 2.50	x18
Bemerkungen Z8	100/90-19 57H	2.15, 2.50, 2.75	x19
Bemerkungen Z9	90/90-19 52H	1.85, 2.15, 2.50	x19
Bemerkungen Z10	90/90-21 56H	1.85, 2.15, 2.50	x21
Bemerkungen Z12	h= Reifen 240/40R16 79V	mit Felgen 8.00, 8.50, 9.00	x16
Bemerkungen Z13	205/60R15 94V	7.00	x15
Bemerkungen Z14	215/60R15 94V	7.00	x15
Bemerkungen Z15	230/60R15 86H	6.25, 6.50, 7.00	x15
Bemerkungen Z16	240/50R16 84V	7.00, 7.50, 8.00, 8.50	x16
Bemerkungen Z17	240/40R18 79V	8.00, 8.50, 9.00	x18
Bemerkungen Z18	250/40R18 81H	8.50, 9.50	x18
Bemerkungen Z19	280/35R18 84V	9.50, 10.00, 10.50	x18
Bemerkungen Z21	Art 138/1 VTS: gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet		
Bemerkungen Z22	Felgen: Leichtmetall, Speichen- oder Scheibenräder		