



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA903
Typengenehmigung erteilt	20080514
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CCCP
04 Typ	Chopper
05 Typ; Variante/Version	CCCP 74E3; Motor: 49 kW
06 Vorziffer	CCCP...SS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2873
10 Hersteller	CCCP MOTORCYCLES GMBH, 6102 Malters
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,26
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	195
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	CCCP
21 Motor Typ	CCCP74E3
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1202
24 Leistung kW	49.0
24 Leistung n	5700
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	3200
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/CCCP07E3
29 Motorkennzeichen	CCCP74E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2090
35 Länge bis	3060
36 Breite von	780
36 Breite bis	1210



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	2450
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	326
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	250
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	33) Zündschloss sowie ein fest montiertes Bremsscheibenschloss		
Bemerkungen Z3	51) v= Reifen 120/70VB16 57V mit Felgen 2.75, 3.00, 3.50, 3.75 x16		
Bemerkungen Z4	120/70R17 58H	3.50, 3.75	x17
Bemerkungen Z5	130/70B18 69H	3.00, 3.50, 3.75, 4.00	x18
Bemerkungen Z6	130/60R18 60V	3.00, 3.50, 3.75, 4.00	x18
Bemerkungen Z7	90/90-18 57H	1.85, 2.15, 2.50	x18
Bemerkungen Z8	100/90-19 57H	2.15, 2.50, 2.75	x19
Bemerkungen Z9	90/90-19 52H	1.85, 2,15, 2.50	x19
Bemerkungen Z10	90/90-21 56H	1.85, 2,15, 2.50	x21
Bemerkungen Z12	h= Reifen 150/80B16 71H mit Felgen 3.00		x16
Bemerkungen Z13	240/40R16 79V	8.00, 8.50, 9.00	x16
Bemerkungen Z14	205/60R15 94V	7.00	x15
Bemerkungen Z15	215/60R15 94V	7.00	x15
Bemerkungen Z16	230/60R15 86H	6.25, 6.50, 7.00	x15
Bemerkungen Z17	240/50R16 84V	7.00, 7.50, 8.00, 8.50	x16
Bemerkungen Z18	240/40R18 79V	8.00, 8.50, 9.00	x18
Bemerkungen Z19	250/40R18 81H	8.50, 9.50	x18
Bemerkungen Z20	280/35R18 84V	9.50, 10.00, 10.50	x18
Bemerkungen Z22	Art 138/1 VTS: gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet		
Bemerkungen Z23	Felgen: Leichtmetall, Speichen- oder Scheibenräder		