



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB101
Typengenehmigung erteilt	20040805
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	E-Jewel
05 Typ; Variante/Version	GT; 12/5T
06 Vorziffer	LCEGT125T.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0234
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	CHUNFENG HOLDING GROUP HANGZHOU, RC-311100 HANGZHOU P.R. China
11 Herstellerplakette	vorne am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,12
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe längsgelocht, Hebel r.
17 Handbremse Z2	HR: hydr., Scheibe gelocht, Hebel l.
21 Motor Marke	CF MOTO
21 Motor Typ	1P52MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.3
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	8.8
25 Md. max n	5250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CFEX01
29 Motorkennzeichen	1P52MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Variatorgehäuse, neben Federbeinbefestigung
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	281
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	94
46 Achsgarantie v bis	187
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50G; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 110/80-16 55G; 2.50x16