



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB103
Typengenehmigung erteilt	20050425
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070319
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	e.charm
05 Typ; Variante/Version	EC125T; -/A
06 Vorziffer	LCEEC125A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0399
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	CHUNFENG HOLDING GROUP HANGZHOU, RC-311100 HANGZHOU P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,10



16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe längsgelocht, Hebel re.
17 Handbremse Z2	HR: hydr., Scheibe gelocht, Hebel li.
21 Motor Marke	CF MOTO
21 Motor Typ	1P52MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.4
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/605-02.01.00
29 Motorkennzeichen	1P52MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Variatorgehäuse, neben Federbeinbefestigung
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenstädter
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	660



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1365
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	202
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50G; 2.50x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16 55G; 2.50x16
