



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB166
Typengenehmigung erteilt	20220310
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	650 NK
05 Typ; Variante/Version	CF650-7F; -/- 41,5 kW Euro 5
06 Vorziffer	LCEPEVLL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01062
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD, RC-31100 Hangzhou, Zheijang China
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CF MOTO
21 Motor Typ	283MT-C
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	41.5
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	54.4
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4!øe13! CFMOTO 6NTN-MUFF-00
29 Motorkennzeichen	283MT-C
29 Motorkennzeichen	vorn, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstädter
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2114
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	356
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	137
46 Achsgarantie v bis	219
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 40R, h=56R

Bemerkungen Z1

26) 2/in den Auspuffrohren $\varnothing e4! \varnothing e13!$ CFMOTO 6NTN-EXP-00 + 1/in HS