



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB205
Typengenehmigung erteilt	20241113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	800MT
05 Typ; Variante/Version	CF800-5H(A2); 00/A, -/B, -/C, -/D
06 Vorziffer	LCEPEYLM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02252
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	158
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	288MW
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	68
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/øe4! øe13! CFMOTO 6WW5-CAT-0?
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! øe13! CFMOTO 6WW5-MUFR-00
29 Motorkennzeichen	288MW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2234
35 Länge bis	0
36 Breite von	853
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1425



37 Höhe bis	1475
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1531
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	306
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	413
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	268
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 41Q / h= 63Q

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 67kW, siehe TG 6CB2 04
