



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB209
Typengenehmigung erteilt	20250206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	450MT
05 Typ; Variante/Version	CF400-8H; -/-
06 Vorziffer	LCEPESLG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02303
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.36
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	152



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	272MQ-B
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	31
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	42
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/CFMOTO 6AQ2-EXP-01 ww. [e4] [e13]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CFMOTO 6AQ1-MUF-00 ww. [e4] [e13]
29 Motorkennzeichen	272MQ-B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	1430
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	124
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	231
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21, 2.50x21



53 Reifen Felgen

h= 140/70R18, 140/80-18; 3.75x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 36Q / h= 58Q / Mischbereifung genehmigt
