



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB225
Typengenehmigung erteilt	20250526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250526
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	CFMOTO
04 Typ	800MT-X
05 Typ; Variante/Version	CF800-11H; 00/A, -/B
06 Vorziffer	LCEPEYLP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02326
10 EFKO-Code	4940
10 Hersteller	Zhejiang CFMOTO Power Co Ltd, Wuzhou Road, Hangzhou, Zhejiang, - China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.81
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	192
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	288MW
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	67.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	85.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/[e4] [e13] CFMOTO 6WW5-CAT-03
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e4] [e13] CFMOTO 6WW9-MUFR-00
29 Motorkennzeichen	288MW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2288
35 Länge bis	2330
36 Breite von	945



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1396
37 Höhe bis	1476
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	143
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	262
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21; 2.50x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R18; 4.25x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 41U, h=62U / Mischbereifung genehmigt
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6CB2 26
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) 00/A / 00/B
<b>Bemerkungen Z7</b>	37) 1426-1476 / 1396-1446