



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB241
Typengenehmigung erteilt	20260429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260501
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	CFMOTO
04 Typ	1000MT-X
05 Typ; Variante/Version	CF900-2H; 00/A, -/B
06 Vorziffer	LCEPEZL6.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02669
10 EFKO-Code	4940
10 Hersteller	Zhejiang CFMOTO Power Co Ltd, Wuzhou Road, Hangzhou, Zhejiang, - China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.81
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	208
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CFMOTO
21 Motor Typ	292MX
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	946
24 Leistung kW	83.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	105.0
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/[e13] CFMOTO 6WX0-EXP-00 KPJD
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. [e4] [e13] CFMOTO 6WX0-MUFF-00 KPJD
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/[e13] CFMOTO 6WW9-MUFR-00
29 Motorkennzeichen	292MX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss



35 Länge von	2280
35 Länge bis	2330
36 Breite von	936
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1395
37 Höhe bis	1475
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	317
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	162
46 Achsgarantie v bis	303
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21; 2.50x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R18; 4.25x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 45H / h= 67H / Mischbereifung genehmigt