



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070116 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 20120217 |
| Erweiterung TG Positionen | '13/31/53 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CAN-AM |
| 04 Typ | Outlander 800 |
| 05 Typ; Variante/Version | E; H/EG, -/EK |
| 06 Vorziffer | 2BVE..H..... / 3JBE..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3930 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen |
| 15 Getriebe 1 | s2m |
| 15 iA 1 | 3,60 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 57 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs- |
| 17 Handbremse Z3 | welle ohne Differential); Hebel links |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR |
| 18 Fussbremse Z3 | bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal |
| 19 Feststellbremse | mech., auf Getriebewelle; Parkbremse |
| 21 Motor Marke | ROTAX |
| 21 Motor Typ | 810 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 800 |
| 24 Leistung kW | 15 |
| 24 Leistung n | 5250 |
| 25 Md. max Nm | 39.7 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. BRP707600407, BRP707600408 |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt aau |
| 29 Motorkennzeichen | 810 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn oben auf Motorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Schalthebel-Parkschloss |
| 35 Länge von | 2470 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1300 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1360 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 585 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1295 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 1060 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 1060 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 480 |
| 44 Leergewicht bis | 485 |
| 45 Garantiegewicht von | 569 |
| 45 Garantiegewicht bis | 582 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 591 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 591 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit bestehend aus: |
| 53 Reifen Felgen | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-300mm |
| Bemerkungen Z1 | 01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6CB3 03 |
| Bemerkungen Z2 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 44) / 45) |
| Bemerkungen Z4 | G = Outlander 4x4 480 569 |
| Bemerkungen Z5 | K = Outlander XT 485 582 |
| Bemerkungen Z6 | 09/11) abgeleitet von EG-Nr. e13*2000/7*0069, auf Hst-Schild ohne Gültigkeit. Grund: zu Motorschlitten transfer. |
| Bemerkungen Z7 | 13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad |
| Bemerkungen Z8 | Anzahl Plätze: Total 2; vorn 1 / Rückspiegel: links |
| Bemerkungen Z9 | vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut: |
| Bemerkungen Z10 | - 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 8-20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen |
| Bemerkungen Z11 | Raupensystem: ww. 715000268, 24-40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen |
| Bemerkungen Z12 | 715000551, 715000937 |
| Bemerkungen Z13 | - Feststellbremse: zus. Hebel links, feststellbar; hydr. Betätigung / - Geschwindigkeitsmesser |
| Bemerkungen Z14 | - Diebstahlsicherung |
| Bemerkungen Z15 | 15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt |
| Bemerkungen Z16 | 31) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z17 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z18 | - erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger |
| Bemerkungen Z19 | - Stosstange mit Anfahrgrummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z20 | 46) v= 267-274 / h= 302-308 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |