



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB306
Typengenehmigung erteilt	20070116
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20120217
Erweiterung TG Positionen	'13/31/53
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	Outlander 800 Max
05 Typ; Variante/Version	E; H/EM, -/EP
06 Vorziffer	2BVE..H..... / 3JBE..H.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
15 Getriebe 1	s2m
15 iA 1	3,60
16 Fahrzeug Vmax mech von	57
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
17 Handbremse Z3	welle ohne Differential); Hebel links
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR
18 Fussbremse Z3	bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal
19 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	810
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	15
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	39.7
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600407, BRP707600408
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aau
29 Motorkennzeichen	810
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oben auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Schalthebel-Parkschloss
35 Länge von	2670
35 Länge bis	0
36 Breite von	1300



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	585
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1499
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1060
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1060
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	480
44 Leergewicht bis	485
45 Garantiegewicht von	625
45 Garantiegewicht bis	638
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	591
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	591
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
53 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-300mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6CB3 04
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 44) / 45)
Bemerkungen Z4	M = Outlander MAX 480 625
Bemerkungen Z5	P = Outlander MAX XT 485 638
Bemerkungen Z6	09/11) abgeleitet von EG-Nr. e13*2000/7*0069, auf Hst-Schild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z7	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
Bemerkungen Z8	Anzahl Plätze: Total 2; vorn 1 / Rückspiegel: links
Bemerkungen Z9	vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z10	- 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 8-20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spanachsen
Bemerkungen Z11	Raupensystem: ww. 715000268, 24-40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z12	715000551, 715000937
Bemerkungen Z13	- Feststellbremse: zus. Hebel links, feststellbar; hydr. Betätigung / - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z14	- Diebstahlsicherung
Bemerkungen Z15	15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z16	31) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z18	- erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger
Bemerkungen Z19	- Stossstange mit Anfahr Gummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden



Bemerkungen Z20	46) v= 294-300 / h= 331-338
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich