



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB318 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100408 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 20120217 |
| Erweiterung TG Positionen | '13/31 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CAN-AM |
| 04 Typ | Outlander 650 Max |
| 05 Typ; Variante/Version | E; J/EM, J/EP |
| 06 Vorziffer | 2BVE..J..... / 3JBE..J..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3930 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen |
| 15 Getriebe 1 | s2m |
| 15 iA 1 | 3,60 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 60 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs- |
| 17 Handbremse Z3 | welle ohne Differential); Hebel links |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, auf Antriebswelle der HR |
| 18 Fussbremse Z3 | bzw. über Kardan auf alle Räder; Pedal |
| 19 Feststellbremse | mech., auf Getriebewelle; Parkbremse |
| 21 Motor Marke | ROTAX |
| 21 Motor Typ | 660 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 650 |
| 24 Leistung kW | 15.0 |
| 24 Leistung n | 6150 |
| 25 Md. max Nm | 32.9 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 707600407, 707600408 Austritt aau |
| 29 Motorkennzeichen | 660 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn oben am Motorgehäuse |
| 33 Diebstahlsicherung | Schalthebel-Parkschloss |
| 35 Länge von | 2670 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1300 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1360 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 585 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1499 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 950 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 1035 |
| 42 Spur Achse 2 von | 950 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 1035 |
| 44 Leergewicht von | 485 |
| 44 Leergewicht bis | 538 |
| 45 Garantiegewicht von | 625 |
| 45 Garantiegewicht bis | 638 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 591 |
| 48 gebremst autom | 591 |
| 49 ungebremst mech | 591 |
| 49 ungebremst autom | 591 |
| 52 Reifen Felgen | v+h= Raupen-Kit bestehend aus: |



| | |
|-------------------------|--|
| 53 Reifen Felgen | Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-350mm |
| Bemerkungen Z1 | 01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6CB3 09 |
| Bemerkungen Z2 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. / 44) / 45) |
| Bemerkungen Z4 | M = Outlander Max 485 625 |
| Bemerkungen Z5 | P = Outlander Max XT 490 638 |
| Bemerkungen Z6 | 09/11) abgeleitet von EG-Nr. e13*2000/7*0069, auf Hst-Schild ohne Gültigkeit. Grund: zu Motorschlitten transfer. |
| Bemerkungen Z7 | 13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad |
| Bemerkungen Z8 | Anzahl Plätze: Total 2; vorne 1 / Rückspiegel: links |
| Bemerkungen Z9 | vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut: |
| Bemerkungen Z10 | - 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen |
| Bemerkungen Z11 | Raupensystem: ww. 715000269, 715000937 24-40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen |
| Bemerkungen Z12 | - Feststellbremse: zus. Hebel links, feststellbar; hydr. Betätigung / - Geschwindigkeitsmesser |
| Bemerkungen Z13 | - Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthebels in Stellung "P" |
| Bemerkungen Z14 | 15) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt |
| Bemerkungen Z15 | 31) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z16 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z17 | - erfüllt mit zusätzlichem unteren Horizontalrohr am Original-Frontgepäckträger |
| Bemerkungen Z18 | - Stossstange mit Anfahrkummis zulässig / - Original-Frontschutzbügel muss entfernt werden |
| Bemerkungen Z19 | 46) v= 294-300 / h= 331-338 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400 kg |