



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB901
Typengenehmigung erteilt	20081111
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	CLASSIC CYCLES
04 Typ	Bobber 1647
05 Typ; Variante/Version	RB; A/1, A/2
06 Vorziffer	TC960RB...4104...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0801
10 EFKO-Code	2882
10 Hersteller	CLASSIC CYCLES, 4104 Oberwil
11 Herstellerplakette	rechts, unter dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	1,96
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht-/längs-
17 Handbremse Z2	gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht-/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	REV TECH
21 Motor Typ	AB
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1647
24 Leistung kW	40
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	94.6
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	4/je 2 in Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ce11! 100
29 Motorkennzeichen	AB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unterhalb Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2420
35 Länge bis	0
36 Breite von	900



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1770
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	352
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	428
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	284
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



52 Reifen Felgen

v= 150/80R16 71H, 150/80VB16 71V; 3.50x16, 4.00x16

53 Reifen Felgen

h= 200/60R16 79H, 200/60VB16 79V; 6.00x16

Bemerkungen Z1

51) Mischbereifung genehmigt
