



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB902 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081111 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | CLASSIC CYCLES |
| 04 Typ | Bobber 1801 |
| 05 Typ; Variante/Version | RB; B/1, B/2 |
| 06 Vorziffer | TC960RB...4104... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0801 |
| 10 EFKO-Code | 2882 |
| 10 Hersteller | CLASSIC CYCLES, 4104 Oberwil |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter dem Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht-/längs- |
| 17 Handbremse Z2 | gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht-/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | REV TECH |
| 21 Motor Typ | AC |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1800 |
| 24 Leistung kW | 46.6 |
| 24 Leistung n | 4500 |
| 25 Md. max Nm | 111.8 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 4/je 2 in Krümmer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ce11! 100 |
| 29 Motorkennzeichen | AC |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unterhalb Zylinder |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2420 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 900 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1770 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 352 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 428 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 144 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 284 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |



52 Reifen Felgen

v= 150/80R16 71H, 150/80VB16 71V; 3.50x16, 4.00x16

53 Reifen Felgen

h= 200/60R16 79H, 200/60VB16 79V; 6.00x16

Bemerkungen Z1

51) Mischbereifung genehmigt